

DESRIPTIF CCTP

ARDOISE ARTOIT, POSE LOSANGÉE EN COUVERTURE

ARTOIT N°1 - ARTOIT N°5

Les ardoises composites ARTOIT sont posées de façon que la diagonale de symétrie soit parallèle à la ligne de plus grande pente. Les ardoises sont pré-perçées en usine pour obtenir, en fonction des références, un recouvrement de 84 mm ou 100 mm et sont fixées, à l'aide soit d'1 crochet, soit d'1 crochet et 2 clous ou soit de 2 clous et 1 crampon tempête, sur des liteaux. La pente minimale pour ces ardoises est de 50% (selon la localisation du chantier, le type d'ardoise et la zone climatique). La pose des ardoises composites ARTOIT doit être conforme au DTU 40.13 «Couverture en ardoises en fibres-ciment».

EN CAS DE POSE D'UN D'ÉCRAN DE SOUS-TOITURE ou sur des voliges jointives existantes, il faut obligatoirement créer un contre-lattage de 20 x 36 mm minimum afin d'assurer une lame d'air.

LES ARDOISES ARTOIT sont fabriquées, en présence d'eau, à partir d'un mélange homogène de ciment, de cellulose et de fibres organiques de synthèse.

ARTOIT est à bord droit et surface lisse.

- Dimensions des ardoises : 40 x 40 cm
- Épaisseur : 4 mm
- Recouvrement fixe ARTOIT n°1 : 84 mm
- Recouvrement fixe ARTOIT n°5 : 100 mm
- Garantie de tenue des couleurs : 15 ans
- Garantie produit : 15 ans
- Coloris : noir anthracite
- Ardoise fibres-ciment de type NT conforme à la EN492
- Masse volumique minimum égale à 1700 kg/m³

FINITION : DOUBLE COATING

Les ardoises ARTOIT en fibres-ciment possèdent un double coating sur les 2 faces permettant d'assurer la durabilité de la coloration. Sur la face visible des ardoises sont appliqués un primaire acrylique et une peinture acrylique de finition et, sur la sous-face des ardoises, un primaire acrylique pigmenté et une couche de vernis acrylique incolore.

LA VENTILATION de la couverture est ménagée par une lame d'air de minimum 20 mm en sous-face des ardoises et l'isolant. Des orifices de ventilation adaptée conformes au DTU 40.13 doivent être réalisés à l'égout par un liteau ventilé et au faitage par des faitières ventilées. Il est également possible de ventiler par chatières.

LE TRAITEMENT DES RIVES peut être réalisé à l'aide des ardoises ou par des profils métalliques de teinte identique à la couverture, suivant la gamme du fabricant ou par pliage.

SELON LE FOURNISSEUR, l'entreprise de pose peut bénéficier gratuitement à sa demande :

- d'une assistance technique (étude de calepinage, faisabilité,...),
- d'un démarrage de chantier avec un agent technique.

Service Technique
Tél. 0 808 809 867
(0.12€ TTC/min)
infofrance@etexgroup.com