

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

### Nr. LT\_ESD\_CEDRAL

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Fibro cemento plokštės NT**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: **cedral wood\* colour\* A2 NT CE 2200 MMMDD/MMDD\* X(\* pamaina, \*\*pagaminimo diena, mėnuo, metai)**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją EN 12467:2013: **Vidaus ir lauko sienų, lubų apdaila.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį.

**UAB "ETERNIT BALTIC"**  
**Dalinkevičiaus 2H**  
**LT-85118 Naujoji Akmenė**  
**Lietuva**  
**Gamykla: 2200**

- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikiami įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **UAB "ETERNIT BALTIC", J. Dalinkevičiaus 2H, LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva.**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta Reglamento V priede: **Sistema 3.**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:  
**GTC DBS, Švitrigailos 18, LT-03223 Vilnius, Lietuva, NB No.1796;**  
**Instytut Technik Budowlanej, Filtrawa 1, 00-611 Warszawa, Poland;**  
**Belgian Building Research Institute, B-1342, Limelette, avenue P.Holloffe 21 Belgium;**  
**Vidinės gamybos kontrolės bandymų rezultatų atitiktis nustatyta pagal standartą EN12467:2013 UAB „Eternit Baltic“ kokybės laboratorijoje.**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

9. Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechaninis atsparumas	<b>katgorija A – klasė 2</b>	<b>EN12467:2013</b>
Atsparumas ugniai	<b>A2-s1,d0</b>	
Kenksmingų medžiagų plitimas	<b>NPD Type NT</b>	
Laidumas vandeniui	<b>Išlaikė</b>	
Matmenų stabilumas	<b>Išlaikė</b>	
Ilgalaikis atsparumas šiltam vandeniui	<b>Išlaikė</b>	
Ilgalaikis atsparumas kintamam drėgna – sausa poveikiui	<b>Išlaikė</b>	
Ilgalaikis atsparumas šildymui - šaldymui	<b>Išlaikė</b>	
Ilgalaikis atsparumas šilumos - lietaus poveikiui	<b>Išlaikė</b>	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodytojo gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Data 2019 10 03

Kokybės vadovas

Naujoji Akmenė, Lietuva

Edgaras Norgela

an **etex** company