

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

№ 5944-20

г. Москва

Выдано

“ 02 ” марта 2020 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ООО “Этекс” Россия, 249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, пос. Детчино, ул.Строительная, д.2. Тел/факс: (48431) 56-200; e-mail: info@eternit.ru
изготавитель	Eternit N.V. (Бельгия) Kuiermansstraat 1, Kapelle-op-den-Bos, B-1880, Belgium E-mail:info@eternit.be
наименование продукции	Фиброцементный сайдинг CEDRAL lap (КЕДРАЛ лэп) и CEDRAL click (КЕДРАЛ клик)

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - сайдинг CEDRAL lap (КЕДРАЛ лэп) и CEDRAL click (КЕДРАЛ клик) представляет собой фиброцементные доски с плоской лицевой поверхностью, окрашенной акриловыми красками на водной основе. Боковые поверхности досок окрашены в соответствующий лицевой поверхности цвет той же краской. На обратную (нелицевую) поверхность досок нанесен грунтовочный слой на акриловой основе. Продольные кромки сайдинга CEDRAL click (КЕДРАЛ клик) имеют форму для крепления в замок «шип-паз».

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для использования в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем с применением “видимого” и “скрытого” способов крепления сайдинга. Сайдинг может применяться в слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде; в сухой, нормальной и влажной зонах влажности; при минимальной температуре окружающего воздуха - минус 50°C, максимальной температуре на поверхности сайдинга – плюс 80°C.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики при испытаниях по ГОСТ 18124: предел прочности при изгибе – не менее 16 МПа, морозостойкость – не менее 100 циклов при остаточной прочности не менее 90%; адгезия покрытия при испытании по ГОСТ 15140 методом параллельных надрезов – не более 1₁ (в условиях типа А) и не более 2₁ (в условиях типа Б); стойкость покрытия к воздействию климатических факторов при испытаниях по ГОСТ 9.401 (метод 6) - не менее 90 циклов; стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при испытании по ГОСТ 9.403 (метод А) – не менее 24 ч.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие физико-механических характеристик сайдинга CEDRAL lap (КЕДРАЛ лэп) и CEDRAL click (КЕДРАЛ клик), технологии производства и применения, а также контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - протоколы и другие документы о результатах испытаний сайдинга CEDRAL lap (КЕДРАЛ лэп) и CEDRAL click (КЕДРАЛ клик), экспертное заключение ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области”, а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения “Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве” (ФАУ “ФЦС”) от 18 февраля 2020 г. на 10 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до “ 02 ” марта 2025 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации

Д.А. Волков



Зарегистрировано “ 02 ” марта 2020 г., регистрационный № 5944-20,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 5095-17 от 30 января 2017 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № 3396-11 от 23 сентября 2011 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)