

SYSTEM CEDRAL LAP NA PODKOSTRUKCJI DREWNIANEJ

- nie wymaga zabiegów konserwacyjnych
- objęty jest 10-letnią gwarancją
- zawiera komplet akcesoriów montażowych oraz wykończeniowych



A
Wspornik regulacyjny
110-150mm lub
150-190mm
+ termostop PCV
50x60x5mm




B
Taśma EPDM
do zabezpieczenia
otwartych fug
100x0,75mm L=20m



C
Narożnik zewnętrzny
symetryczny L=3m



D
Taśma uszczelniająca
PCV 100x0,5mm
L=30m



E
Narożnik wewnętrzny
L=3m




F
Profil końcowy L=3m




G
Profil startowy L=3m



H
Profil wentylacyjny
perforowany
50x30x2500mm
lub 70x30x2500mm
lub 100x30x2500mm



I
Narożnik zewnętrzny
asymetryczny L=3m



J
Profil łączący L=3m
+ taśma dystansująca
UNI 6x9mm L=15m

Zużycie przy montażu bez zakładu

Deska Cedral LAP	0,684 m ² /szt
	98,50 m ² /paleta
	~1,46 szt/m ²
Taśma uszczelniająca	~1,9 mb/m ²
Wkręty	~28 szt

Zużycie przy montażu z zakładem 30mm

Deska Cedral LAP	0,576 m ² /szt
	82,95 m ² /paleta
	~1,74 szt/m ²
Taśma uszczelniająca	~1,9 mb/m ²
Wkręty	~14 szt