

## 1. Kantmaling Cedral

Kantmaling Cedral er en færdigblandet akrylmaling, der kan påføres på skærekanter med en lille pensel til Cedral Lap, Cedral Click og Cedral Board.

- Farver i Cedral-standardsortimentet



## 2. Tekniske egenskaber

Du kan finde en oversigt over standardfarver i det aktuelle farvekort fra Cedral.world.

Sammensætning:	Akrylemulsion
Glans:	Satin (ca. 20)
Densitet:	1,20 ± 0,05
Indhold af faste stoffer:	49-51 %
Holdbarhed uåbnet emballage:	2 år
Pakke størrelse:	0,5 l

## 3. Anvendelse

Der må ikke anvendes kantmaling på fabriksmalede overflader. Rør godt rundt før brug, og påfør med en pensel på skærekanter eller mindre skader. Slib panelernes kanter efter tilskæring med sandpapir med korn 80, før du påfører kantmaling på tør kant.

Rengør værktøjet med vand efter brug.

Mal ikke på solvarme flader. Mal heller ikke ved risiko for regn indenfor det næste døgn eller ved dug indenfor 1 time efter du er færdig med at male. Beskyt mod frost. Luk beholderne godt efter brug. Opbevares frostfrit, køligt og tørt.



Anvendelsestemperatur:	Minimum 7°C maksimalt 40°C
Luftfugtighed under forarbejdningen:	Maximalt 85 %
Relativ luftfugtighed ideel:	60 % relativ luftfugtighed

Må ikke blandes med andre produkter. Produktet er klar til brug. Tørring afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

## 4. Sikkerhedsaspekter

Sørg for, at arbejdspladsen er godt ventileret. Bær personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af støv/røg/gas/ tåge/dampe/spray, se sikkerhedsdatablad (baseret på 1907/2006/EF, artikel 31).



## 5. Oplysninger

Oplysninger om de forskellige anvendelsesområder kan findes i Cedral montagevejledningen. De er tilgængelige på hjemmesiden eller kan fås hos den lokale support.

### Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af dette dokument skal altid suppleres med oplysninger fra vores datablade, instruktioner, specifikationer og garantidokumenter. Vores materialer skal altid anvendes i overensstemmelse med nationale bygningsforskrifter. Oplysningerne i dette dokument er korrekte på udgivelsestidspunktet. Den seneste version af alle tekniske dokumenter er tilgængelig på [equitone.com](http://equitone.com)-webstedet eller kan fås hos salgsafdelingen. Vi forbeholder os retten til at rette eller ændre oplysningerne i dette dokument uden forudgående varsel. Oplysningerne i dette dokument er beskyttet af copyright ©. Alle billeder i dette dokument er kun til illustrative formål og bør ikke betragtes som konstruktionstegninger. Disse oplysninger gives i god tro, og vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader som følge af brugen af dem.

