

1. Kantfärg Cedral

Kantfärg Cedral är en färdigblandad akrylatfärg som kan appliceras på kapade kanter med en liten pensel till Cedral Lap, Cedral Click och Cedral Board.

- Kulörer i Cedral standardsortiment



2. Tekniska egenskaper

En översikt över standardkulörer finns i den aktuella färgkartan från Cedral.world.

Sammansättning:	Akrylemulsion
Glans:	Satin (ca. 20)
Densitet:	1,20 ± 0,05
Innehåll fasta ämnen:	49-51 %
Hållbarhet öppnad förpackning:	2 år
Förpackningsstorlek:	0,5 l

3. Applikation

Använd inte kantfärg på fabriksmålade ytor. Rör om väl före användning och applicera med pensel på kapade kanter eller mindre skador. Slipa panelernas kanter efter kapning med sandpapper med kornstorlek 80 innan applicering av kantfärg på torrt underlag.

Rengör verktygen med vatten efter användning.

Måla inte på varma ytor. Måla inte heller om det finns risk för regn inom 24 timmar eller om det finns dagg inom en timme efter att du har målat färdigt. Skydda mot frost. Stäng behållarna väl efter användning. Förvaras frostfritt, svalt och torrt.



Appliceringstemperatur:	Minimum 7°C maximalt 40°C
Luftfuktighet under bearbetning:	Maximalt 85 %
Relativ luftfuktighet idealisk:	60 % relativ luftfuktighet

Blanda inte med andra produkter. Produkten är klar att användas. Torkningen/härdning beror på lagertjocklek, temperatur, relativ fuktighet och luftcirkulation

4. Säkerhetsaspekter

Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad. Använd personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/dunstar/spray. ion, se säkerhetsdatabladet (baserat på 1907/2006/EG, artikel 31).



5. Information

Information om de olika tillämpningsområdena finns i Cedral monteringsanvisningar. De finns på webbplatsen eller kan erhållas från den lokala supporten.

Ansvarsfriskrivning

Innehållet i det här dokumentet bör alltid kompletteras med information från våra datablad, anvisningar, specifikationer och garantidokument. Våra material ska alltid användas i enlighet med nationella byggregler. Informationen i detta dokument är korrekt vid tidpunkten för offentliggörandet. Den senaste versionen av alla tekniska dokument finns på webbplatsen equitone.com eller kan erhållas från försäljningsavdelningen. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eller ändra informationen i detta dokument utan föregående meddelande. Informationen i det här dokumentet är skyddad av upphovsrätten ©. Alla bilder i det här dokumentet är endast avsedda för illustrativa ändamål och ska inte betraktas som konstruktionsritningar. Denna information tillhandahålls i god tro och vi kan inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår på grund av dess användning.

