

PRODUCTINFORMATIE

Bluclad Windlock Tape

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande uitgaven. Eternit nv houdt zich het recht voor dit informatieblad te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie te raadplegen (zie publicatiedatum in footer).



Technische Data:

Materiaal	
Drager	PP-fleece drager, PE-copolymeer speciale membraan
Lijm	Waterbestendige SOLID-lijm
Afdekfolie	Siliconen gecoat papier

Eigenschap	Waarde
Kleur	Zwart
Weerbestendigheid	6 maanden
Plaatsingstemperatuur	Boven -10 °C
Temperatuurbestendigheid	Permanent -40 °C tot 90 °C
Opslag	Koel en droog tot maximaal 12 maanden houdbaar

Toepassingsgebieden

Specifiek ontworpen voor het winddicht aftapen van zowel de verticale als horizontale voegen tussen Bluclad Windlock platen. Deze tape zorgt voor een continue, winddichte afwerking van het oppervlak en draagt zo bij aan de optimale prestaties van het gevelsysteem.

Voordelen

- ✓ Hecht betrouwbaar – zelfs bij aanwezigheid van vocht: waterbestendige SOLID-lijm
- ✓ Wordt vrijwel onzichtbaar: discreet zwart fleece drager niet zichtbaar achter openvoegige bekleding
- ✓ Hecht permanent en betrouwbaar: UV-bestendig achter openvoegige bekleding
- ✓ Flexibel in vervolgwerk: 6 maanden buitentoepassing mogelijk
- ✓ Gemakkelijk te verwerken: zeer soepel fleece drager die met de hand kan worden gescheurd
- ✓ Vervolgwerk kan snel worden gestart: fleece drager kan direct worden bepleisterd
- ✓ Bouw volgens normen: voor luchtdichte afdichting conform DIN 4108-7, SIA 180 en RE 2020
- ✓ Uitstekende resultaten bij onderzoek naar schadelijke stoffen, getest volgens het ISO 16000 beoordelingsschema

Ondergronden

Voor een optimale en duurzame hechting moeten de voegen tussen de Bluclad Windlock platen schoon, droog, stabiel en vrij van stof, vet, olie, siliconen of andere waterafstotende stoffen zijn. De hechting is niet mogelijk op bevroren oppervlakken. De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn en mag geen losse of brokkelende delen bevatten.

Deze tape is specifiek ontwikkeld voor het winddicht aftapen van de horizontale en verticale voegen tussen Bluclad Windlock platen. Alleen bij gebruik op deze ondergrond wordt een betrouwbare, langdurige hechting gegarandeerd.

PRODUCTINFORMATIE

Bluclad Windlock Tape**Algemene voorwaarden**

Afgeplakte naden mogen niet aan trekkrachten worden blootgesteld. Zodra membranen zijn afgeplakt, moet het gewicht van het isolatiemateriaal worden gedragen door latten. Indien nodig moet de hechting worden ondersteund met extra latten. Druk de lijmbanden stevig aan om de hechting te verzekeren. Zorg voor voldoende drukweerstand.

Winddichte, luchtdichte of regenbestendige afdichting kan alleen worden bereikt op damprem- of onderlaag-/gevelmembranen die zonder vouwen of kreukels zijn aangebracht. Ventileer continu en systematisch om ophoping van overmatige vochtigheid te voorkomen; gebruik indien nodig een droger.

De hier verstrekte informatie is gebaseerd op praktijkervaring en de huidige stand van kennis. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de aanbevolen ontwerpen en verwerkingswijzen, of aanpassingen door te voeren als gevolg van technische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande verbeteringen in de kwaliteit van onze producten. Graag informeren wij u over de actuele technische stand van zaken op het moment dat u onze producten gebruikt.